

Nová roletová sestava od GEALANu

1 síť proti hmyzu (integrovaná, případně lze dodatečně namontovat)

2 revizní přístup možný zespodu anebo zevnitř

3 skříňku lze použít také jako skříňku do novostaveb – možno překrýt omítkou zvenku i zevnitř

4 velmi dobrá tepelná izolace

5 k dodání v mnoha barvách

6 vysoká stabilita díky silným stěnám; možnost vložení dodatečné výztuže do spodní části skříňky

7 lze dosáhnout vysoké odolnosti vůči větru

8 dlouhé šroubovací kanálky pro bezpečné upevnění motoru a kuželové převodovky (pro průměry hřídel 40 a 60 mm)

9 jednoduché napojení roletové skříňky na rám okna (díky adaptačním profilům lze použít pro různé profilové systémy)

10 polohu náběhového prvku lze změnit

11 jednoduché upevnění směrem nahoru pomocí otočné kotvičky

12 kompletní montáž roletové sestavy a okna možná už ve výrobě

13 skříňku lze vyrobit nezávisle na výrobě okna

14 lze zvolit mini nebo maxi lamely

15 možnost volby pláště rolety z plastu nebo hliníku

Vnější kryt lze zvolit hliníkový nebo plastový

Lze použít téměř pro každé plastové, hliníkové nebo dřevěné okno





VAŠE VÝHODY

Různé velikosti skříňek pro novostavby i starší zástavbu (podle velikosti okna 155 mm, 195 mm a 245 mm).

Roletová sestava: š x v 195 mm x 155 mm
Lze použít do výšky okna cca 140 cm (bez skříňky)
Síť proti hmyzu lze namontovat také dodatečně

Roletová sestava: š x v 240 mm x 195 mm
Lze použít do výšky okna cca 230 cm (bez skříňky)
Síť proti hmyzu lze namontovat také dodatečně
Při použití maxi lamel – možná výška okna až do 160 cm

Roletová sestava: š x v 250 mm x 245 mm
Jako nová skříňka, kterou lze překrýt omítkou
Dimenzováno pro použití maxi lamel
Výška okna při použití hřídele 60 mm a maxi lamel: cca 250 cm (bez skříňky)
Síť proti hmyzu lze namontovat také dodatečně

Světlostálý materiál odolný vůči povětrnostním vlivům, který se snadno udržuje dodává roletám trvale atraktivní vzhled

Do skříňky lze integrovat síťku proti hmyzu

Vyhovuje předpisům na úsporu tepelné energie dle EnEV

Snadná obsluhovatelnost díky různým pohonným systémům, jež lze kdykoliv dodatečně namontovat (popruh, klika nebo motor)


Revizní klapka může být umístěna zespodu nebo zevnitř

Díky možnosti překrytí omítkou nehrozí nebezpečí poškození tapet popř. omítky při provádění údržby

Volitelně možnost zvýšení těsnosti vůči větru použitím pěnového těsnění bočnic

Velký výběr barev (lze zvolit různé barevné tóny i četné dekory dřeva)

Lze použít pro plastová, dřevěná a hliníková okna



omítka vně



při zaomítnutí možnost revize zespodu



variabilní poloha náběhového prvku